

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES Vazelin LV 2-3

CY-508839

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás

Finom, rövid szálszerkezetű zsír, amely lítiumszappannal erősített, nagymértékben finomított ásványolajon alapul.

### Kellékek

- Jó mechanikai, hőmérsékleti és oxidációs stabilitás
- Könnyen szivattyúzható és vízálló.
- Adalékanyagokat tartalmaz oxidáció és rozsdásodás ellen.

### Használ

A zsírt olyan sikló- és görgőscsapágyak kenésére tervezték, amelyek nincsenek kitéve nagy terhelésnek, és -30 és 140 °C közötti hőmérséklet-tartományban működnek. Néhány kis fogaskerék kenésére is alkalmasak. A kenőanyag kiválasztása a súrlódó csomópont kenési módjától, a sebességtényezőtől és az üzemi hőmérséklettől függ.

### Teljesítmény

- DIN 51 502: K3N-30
- ISO 6743-9: L-X CDEB3

### Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter	Egység	COYOTE LUBES Vazelin LV 2-3
NLGI-konzisztencia	-	3
Olajleválasztás a kenőanyagtól 100 °C/24 óra	%	kb. 8 %
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	kb. 110
földi dagasztás után 25 °C-on	10–1 mm	220–250
Cseppenéspont	°C	> 190

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, az időjárástól védett helyen, 5 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES Vaseline LV 2-3 alapkivitelben 250 g terméket tartalmazó csomagolásban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)