

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína LV 2-3

CY-508839

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Mazivo s jemnou štruktúrou krátkych vlákien na báze vysoko rafinovaného minerálneho oleja vystuženého lítiovým mydlom.

Vlastnosti

- Dobrá mechanická, teplotná a oxidačná stabilita
- Ľahko sa čerpá a je odolný voči vode.
- Obsahuje prísady proti oxidácii a hrdzaveniu.

Použitie

Mazivo je určené na mazanie klzných a valčekových ložísk, ktoré nie sú vystavené vysokému zaťaženiu a pracujú v teplotnom rozsahu od -30 do 140 °C. Sú vhodné aj na mazanie niektorých malých ozubených kolies. Výber maziva závisí od spôsobu mazania trecieho uzla, faktora rýchlosti a pracovnej teploty.

Výkon

- DIN 51 502: K3N-30
- ISO 6743-9: L-X CDEB3

Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES Vazelína LV 2-3
Konzistentnosť NLGI	-	3
Separácia oleja od maziva 100 °C/24 h	%	cca 8 %
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	Približne 110
Základný náter po miesení pri 25 °C	10 – 1 mm	220–250
Bod skvapnutia	°C	> 190

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od 5 do 40 °C. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES Vazelína LV 2-3 sa štandardne predáva v baleniach obsahujúcich 250 g produktu.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com