

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína LA 2

CY-508853

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Plastické mazivo s krátkovláknitou strukturou poloměkké až střední konzistence na bázi vysoce kvalitního ropného základového oleje zpevněného lithným mýdlem. Je zušlechťeno inhibitory oxidace a koroze a vysokotlakou přísadou (EP).

Vlastnosti

- Zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení.
- Vhodné k mazání zatížených valivých a kluzných uložení, malých ozubených převodů aj. automobilů a dalších mobilních strojů.
- Velmi dobře odolává vlivům vody.
- Dobré ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění.
- Dlouhodobě použitelné v širokém rozsahu provozních podmínek.
- Univerzální plastické mazivo pro mobilní techniku – racionalizuje sortiment maziv.
- Vhodné i pro aplikace v domácnosti.

Použití

Používá se k mazání širokého spektra valivých ložisek se středním až zvýšeným zatížením v automobilech a dalších mobilních strojích. Je vhodné i k mazání uložení kluzných, malých ozubených převodů a dalších třecích kontaktů. Je schopen dlouhodobé funkce při středních obvodových rychlostech v širokém rozsahu teplot. Používá se jako univerzální mazivo v provozech, zabývajících se výrobou a opravami automobilů a mobilních strojů. Nejčastěji se využívá k mazání valivých ložisek s domazáváním i bez něho (dlouhodobé až životnostní náplně maziva – např. ložiska nábojů kol automobilů, ložiska kardanových kloubů, ložiska menších či středních elektromotorů – dynamo, alternátory, aj.). Úspěšně se uplatňuje při mazání kluzných uložení podvozků automobilů a mobilních strojů a to jak v případě třecích kontaktů s životnostní náplní maziva (např. některé kulové klouby), tak i kluzných uložení s občasným nebo kontinuálním domazáváním (např. svislé čepy a další kluzná místa podvozku). Občas se používá i k mazání jiných třecích kontaktů (např. malé ozubené převody aj.). Dobrá odolnost proti vodě předurčuje tento výrobek i k použití v uloženích pracujících v možném kontaktu s vodou (ložiska vodních čerpadel automobilů, nábojů kol, kluzných uložení podvozku apod.). Toto mazivo nachází své uplatnění i v běžných aplikacích v domácnosti. Doporučená provozní teplota je od -30 °C do 120 °C.

Výkonnost

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCEB 2

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína LA 2

CY-508853

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry (typické hodnoty)

Parametr	Jednotka	COYOTE LUBES Vazelína LA 2
Konzistence NLGI	-	2
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	cca 130
Penetrace po prohnětení při 25 °C	10-1 mm	250-290
Bod skápnutí	°C	Cca 180

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 40 °C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES Vazelína LA 2 je standardně prodávána v baleních obsahujících 250 g výrobku.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com