

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES Vazelin LA 2

CY-508853

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Leírás

Rövid szálszerkezetű, félig puha vagy közepes állagú, lítiumszappannal erősített, kiváló minőségű ásványi alapolajon alapuló zsír. Oxidációs és korróziógátlókkal, valamint nagynyomású adalékanyaggal (EP) finomítják.

#### Kellékek

- Garantálja a kenéses alkalmazások alacsony kopását és magas működési megbízhatóságát.
- Alkalmas terhelt gördülő- és csúszócsapágyak, kis fogaskerék-hajtások és más autók és egyéb mobil gépek kenésére.
- Nagyon jól ellenáll a víz hatásainak.
- Jó védelmi tulajdonságok korrózió és rozsdásodás ellen.
- Hosszú távú használat számos működési körülmény között.
- Univerzális kenőzsír a mobiltechnológiához – racionalizálja a kenőanyagok választékát.
- Otthoni alkalmazásokhoz is alkalmas.

#### Használ

Autók és más mobil gépek közepes és megnövekedett terhelésű gördülőcsapágyainak széles skálájának kenésére szolgál. Alkalmas csúszóülések, kis fogaskerék-hajtások és egyéb súrlódó érintkezők kenésére is. Hosszú távú működésre képes közepes kerületi sebességgel, széles hőmérséklet-tartományban. Univerzális kenőanyagként használják az autók és mobil gépek gyártásával és javításával foglalkozó üzemekben. Leggyakrabban gördülőcsapágyak kenésére használják újrakenéssel és anélkül (hosszú távú vagy élettartamú kenőanyag-töltések – pl. autókerékagyak csapágyai, kardáncsukló-csapágyak, kis vagy közepes méretű villanymotorok csapágyai – dinamók, generátorok stb.). Sikeresen alkalmazzák autóalvázak és mozgó gépek csúszócsapágyainak kenésében, mind az élettartam-kenőanyaggal való súrlódásos érintkezések (pl. egyes gömbcsuklók), mind az alkalmi vagy folyamatos újrakenésű csúszócsapágyak (pl. függőleges csapok és az alváz egyéb csúszópontjai) esetén. Néha más súrlódó érintkezők (pl. kis sebességváltók stb.) kenésére használják. A jó vízállóság alkalmassá teszi ezt a terméket vízzel érintkező csapágyakban való használatra (autó vízszivattyúk csapágyai, kerékagyak, csúszó alváz tartók stb.). Ezt a kenőanyagot általános háztartási alkalmazásokban is használják. Az ajánlott üzemi hőmérséklet -30°C és 120°C között van.

#### Teljesítmény

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCEB 2

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES Vazelin LA 2

CY-508853

Oldal - 2 - z 2



### Paraméterek (jellemző értékek)

**IT'S EASY.**

Paraméter	Egység	COYOTE LUBES Vazelin LA 2
NLGI-konzisztencia	-	2
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	kb. 130
földi dagasztás után 25 °C-on	10–1 mm	250-290
Cseppenéspont	°C	Kb. 180

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, az időjárástól védett helyen, 5 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES Vaseline LA 2 alapkivitelben 250 g terméket tartalmazó csomagolásban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)