

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES Vazelína A 00

CY-508877

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Plastické mazivo na bázi vysoce kvalitního ropného základového oleje zpevněného komplexním hlinitým mýdlem.

### Vlastnosti

- Spojuje dobrou mazivost ropných olejů s přednostmi komplexních hlinitých mýdel.
- Dobře odolává vlivům vody.
- Dobré ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění.
- Obsahuje vysokotlaké přísady.
- Dobrá čerpatelnost.

### Použití

Mazivo se používá k mazání kluzných uložení, zejména podvozků mobilních strojů a zařízení. Dále se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny apod.) automobilů a mobilních strojů. Mazivo může být použito i k mazání starších pomaloběžných uzavřených nebo netěsných převodovek. Doporučená provozní teplota je od -20 °C do 140 °C.

### Výkonnost

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr	Jednotka	COYOTE LUBES Vazelína A 00
Konzistence NLGI	-	00
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	cca 250
Penetrace po prohnětení při 25 °C	10-1 mm	410-440
Bod skápnutí	°C	> 210

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 40 °C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES Vazelína A 00 je standardně prodávána v baleních obsahujících 250 g výrobku.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com