

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES Vazelin A 00

CY-508877

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás

Kiváló minőségű ásványi alapolajon alapuló zsír, komplex alumínium szappannal megerősítve.

Kellékek

- Egyesíti az ásványolajok jó kenőképességét a komplex alumínium szappanok előnyeivel.
- Ellenáll a vízkút hatásainak.
- Jó védelmi tulajdonságok korrózió és rozsdásodás ellen.
- Nagynyomású adalékanyagokat tartalmaz.
- Jó szivattyúzhatóság.

Használ

A kenőanyagot csúszó elrendezések, különösen mobil gépek és berendezések alvázának kenésére használják. Autók és mobil gépek függőleges és gömbcsuklóinak és egyéb csúszócsapágyainak (tengelycsapágyak, rúdcsapágyak, lemezjátszók stb.) kenésére is használják. A kenőanyag régebbi, lassan működő zárt vagy szivárgó sebességváltók kenésére is használható. Az ajánlott üzemi hőmérséklet -20°C és 140°C között van.

Teljesítmény

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter	Egység	COYOTE LUBES Vazelin A 00
NLGI-konzisztencia	-	00
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on	mm ² /s	kb. 250
földi dagasztás után 25 °C-on	10–1 mm	410-440
Cseppenéspont	°C	> 210

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, az időjárástól védett helyen, 5 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES Vazelin A 00 alapkitelben 250 g terméket tartalmazó csomagolásban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com