

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína A 00

CY-508877

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Mazivo na báze vysokokvalitného minerálneho základového oleja vystuženého komplexným hliníkovým mydlom.

Vlastnosti

- Kombinuje dobrú mazivosť minerálnych olejov s výhodami komplexných hliníkových mydiel.
- Dobre odoláva účinkom vody.
- Dobré ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu.
- Obsahuje vysokotlakové prísady.
- Dobrá čerpatelnosť.

Použití

Mazivo sa používa na mazanie klzných zariadení, najmä podvozkov mobilných strojov a zariadení. Používa sa tiež na mazanie zvislých a guľových kĺbov a iných klzných ložísk (hriadeľové ložiská, tyčové ložiská, gramofóny atď.) automobilov a mobilných strojov. Mazivo je možné použiť aj na mazanie starších, pomaly bežiacich uzavretých alebo netesných prevodoviek. Odporúčaná prevádzková teplota je medzi -20 °C a 140 °C.

Výkon

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES Vazelína A 00
Konzistentnosť NLGI	-	00
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	približne 250
Základný náter po miesení pri 25 °C	10 – 1 mm	410-440
Bod skvapnutia	°C	> 210

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od 5 do 40 °C. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES Vazelína A 00 sa štandardne predáva v baleniach obsahujúcich 250 g produktu.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com