



**COYOTE
LUBES**

KATALOG OLEJE 2022



**It's
Easy**

Coyote.cz

ver. 2022/1 CZ



COYOTE
LUBES



Coyote.cz

5W-30

Inovativní motorový olej na bázi základních olejů vyrobených HC syntézou pro všechny osobní automobily. Neobsahuje těžké kovy a zároveň nabízí maximální výkon. Vhodné pro vozidla se systémy dodatečné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry částic nebo katalyzátory. Lze použít i v motorech starších vozidel bez ohledu na emisní třídu. Nevytváří téměř žádné usazeniny v turbodmychadle výfukových plynů, takže plnicí tlak zůstává dlouhodobě optimální. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popela zaručují zvláště dobrou čistotu pístu bez ohledu na palivo.

Oblast použití

Splňuje požadavky na motorový olej pro vozidla s nejmodernějšími systémy dodatečné úpravy výfukových plynů. Lze ho použít ve vozidlech s naftovým, benzinovým a plynovým motorem a je mísitelný s jinými motorovými oleji.

Vlastnosti

- Vynikající ochrana proti opotřebení i při trvalém zatížení při plném výkonu motoru
- Zhruba o 3 % nižší spotřeba paliva snižuje emise škodlivých látek
- Nízká spotřeba oleje díky velmi malým ztrátám odpařováním

Výkonnost

ACEA C3
API SN/SM/CF
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.51
BMW Longlife-04



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507115



obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507955

5W-30 Longlife III

Coyote Lubes 5W-30 Longlife III je vyroben nejmodernější technologií, která zajišťuje maximální kompatibilitu se zařízeními na úpravu spalin. Pomáhá zachovat čistotu filtru pevných částic, čímž udržuje výkon motoru. Snižuje tření v motoru a tím umožňuje dosažení úspory paliva.

Oblast použití

Může být použit v moderních benzinových motorech, v naftových motorech s filtry pevných částic a v plynových motorech.

Vlastnosti

- Pomáhá udržovat čisté filtry pevných částic
- Chrání výfukový systém před usazováním popela
- Použitelný benzinových, naftových a plynových motorech

Výkonnost

API SN
ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.31/229.51



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507177



obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507771



5W-40

Vysoce legovaný částečně syntetický lehkoběžný vícestupňový motorový olej. Pečlivě vybraná, vysoce účinná aditiva dodávají tomuto špičkovému motorovému oleji vynikající vlastnosti.

Oblast použití

Ideální pro moderní benzinové a naftové motory osobních automobilů a dodávek s turbodmychadlem i bez něj.

Vlastnosti

- Velmi stabilní a vynikající vlastnosti viskozity
- Velmi dobré vlastnosti při studeném startování
- Nízké ztráty třením
- Optimální ochrana proti opotřebení
- Nízké emise a ztráta motorového oleje odpařováním

Výkonnost

API SM/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507085

obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507894

5W-40 PD LA

Plně syntetický motorový olej určený k celoročnímu použití. Obsahuje moderní syntetické základové oleje a pečlivě zvolený balík zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Je obzvláště vhodný pro vozidla se systémem dodatečné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry částic nebo katalyzátory. Lze použít i v motorech starších vozidel bez ohledu na emisní třídu. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popela zaručují zvláště dobrou čistotu pístu a téměř žádné usazeniny v turbodmychadle.

Oblast použití


Určen k mazání moderních, vysoce zatížených zážehových a vznětových motorů (i přeplňovaných) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s nejvyššími požadavky na výkon oleje v celoročním provozu, včetně motorů se systémem vstřikování „čerpadlo-tryska“. Zvláště výhodná je aplikace v motorech pracujících za velmi nízkých teplot a tam, kde je vyžadována úspora paliva. Vhodný i pro plynové motory.

Vlastnosti

- Omezení tvorby vysokoteplotních usad a nízkoteplotních kalů
- Vynikající ochrana motoru proti korozi a opotřebení
- Dobrá startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- Maximální využití výměnných lhůt doporučených výrobcem motoru
- Snížení pasivních odporů motoru
- Vysoká tepelná stabilita, použitelný pro turbo

Výkonnost

ACEA C3; API SN/SM/CF
SAE 5W-40
VW 502.00/505.00/505.01
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
Ford WSS M2C 917A
GM Dexos 2
MB 229.31



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507276

5W-40 Racing

Polosyntetický motorový olej k celoročnímu použití. Je založen na moderních syntetických olejů s pečlivě zvoleným balíkem zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Díky tomu se zvyšuje životnost oleje a zároveň ochrana motoru proti opotřebení. Vynikající nízkoteplotní vlastnosti zaručují úsporu paliva a snížení emisí výfukových plynů.

Oblast použití

Určen k mazání moderních, vysoce zatížených zážehových a vznětových motorů (i přeplňovaných) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s nejvyššími požadavky na výkon oleje v celoročním provozu. Je doporučován pro motory sportovních a soutěžních automobilů. Zvlášť výhodná aplikace je v motorech pracujících za velmi nízkých teplot a tam, kde je vyžadována úspora paliva. Je vhodný i pro plynové motory.

Vlastnosti

- Omezuje tvorbu vysokoteplotních úsad a nízkoteplotních kalů
- Vynikající ochrana motoru proti korozi a opotřebení
- Dobrou startovatelnost i za nízkých teplot
- Maximální využití výměnných lžů doporučených výrobcem motoru
- Snížení provozních nákladů díky snížení pasivního odporu motoru

Výkonnost

API SM/CF; ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507139

10W-40

Coyote Lubes 10W-40 zvyšuje výkon motoru a současně ho chrání proti tvorbě škodlivých úsad a ořezu díky své zdokonalené formulaci. Vhodný pro použití v širokém rozsahu vozidel provozovaných v každodenním jízdním režimu.

Oblast použití


Může být použit v benzínových, naftových a plynových motorech. Je také vhodný i pro motory používající jako palivo bio-naftu nebo směs benzín/ethanol.

Vlastnosti

- Aktivně odstraňuje škodlivé úsady snižující výkon
- Pomáhá odstranit kaly po předchozích olejích
- Chrání motor před opotřebením a v průběhu celého servisního intervalu
- Nižší spotřeba oleje díky nižší odparnosti

Výkonnost

API SN/SM
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507047

obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507757



10W-40 Extreme

Motorový olej na syntetické bázi. Brání tvorbě úsad a kalů v motoru, čímž zajišťuje jeho čistotu a efektivní provoz. Vhodný pro použití v širokém rozsahu moderních vozidel provozovaných v náročných podmínkách.

Oblast použití

Může být použit v benzínových, naftových (bez filtru pevných částic) a plynových motorech. Vhodný i pro motory používající jako palivo bio-naftu nebo směs benzín/ethanol. Chrání motory moderních vozidel v náročných podmínkách každodenního provozu a tím pomáhá prodloužit jejich životnost.

Vlastnosti

- Aktivně odstraňuje škodlivé úsady snižující výkon
- Pomáhá odstranit kaly po předchozích olejích
- Chrání motor před opotřebením, prodlužuje jeho životnost i za každodenního provozu
- Chrání motor v průběhu celého servisního intervalu
- Rychlejší průtok oleje pro rychlejší zahřátí motoru
- Nižší spotřeba oleje

Výkonnost

API SL/SN/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/502.00/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700
Fiat 9.55535-G2
Jaso SG+



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507153

obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507764

10W-40 Plus

Univerzální motorový olej mimo jiné pro vozidla s prodloužením intervalu výměny a pro smíšený vozový park. Nabízí vyšší ochranu proti opotřebením i při extrémních zatíženích. Pomáhá snižovat provozní náklady tím, že v porovnání s běžnými motorovými oleji snižuje spotřebu paliva a oleje.

Oblast použití


Je ideální pro použití ve smíšených vozových parcích. Lze použít ve všech užitkových a stavebních vozidlech, včetně vozidel s turbodmychadlem, stejně jako v osobních benzínových a naftových automobilech s turbodmychadlem a bez něj. Vhodný pro smíšený vozový park, kde zjednodušuje používání druhů a zabraňuje nechtěné záměně. Lze použít i pro železniční a lodní diesellové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení.

Vlastnosti

- Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu
- Snižuje četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí
- Umožňuje snížit počet mazacích olejů
- Při vysokých teplotách je stabilní a netvoří usazeniny
- Dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení
- Vysoká alkalická rezerva
- Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Výkonnost

API SL/SN/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/502.00/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700
Fiat 9.55535-G2
Jaso SG+



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507283

15W-40

Motorový olej z vysoce rafinovaných ropných základových olejů a vyváženého balíčku aditiv, který zajišťuje moderní výkonnostní úroveň.

Oblast použití


Celoroční použití ve vysoce namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech nákladních automobilů, stavebních strojů a autobusů. Vhodný k použití v osobních automobilech a lehkých dodávkových vozidlech se vznětovými nebo zážehovými motory, které pracují v těžkých provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru
- Dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení
- Zachovává si dobré viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje
- Vysoká alkalická rezerva
- Nižší tvorba usad při vysokých teplotách

Výkonnost

SAE 15W-40
API SG/CF-4



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507306

15W-40 GX

Celoročně použitelný vícestupňový motorový olej na bázi mimořádně kvalitních základových olejů. Společně s nově vyvinutou kombinací aditiv má tento kvalitní motorový olej vynikající vlastnosti.

Oblast použití

Ideální pro celoroční použití ve všech benzínových a naftových motorech s přeplňováním i bez přeplňování.

Vlastnosti

- Chrání proti opotřebení, korozi a usazeninám
- Zabraňuje tvorbě černému kalu v oleji
- Vhodný pro použití s katalyzátory
- U motorů s turbodmychadlem stabilizuje jejich výkon

Výkonnost

ACEA A3/B4
API SL/CG-4
VW 501.01/505.00
MB 229.1



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507245



M6A

Je letní motorový olej vyrobený z ropného základového oleje a přísad pro zlepšení antioxidačních, detergentních a disperzních vlastností.

Oblast použití

Je určen k mazání nenáročných starších typů zážehových a vznětových motorů pracujících v mírných provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Pro motory s nízkými nároky na výkonnost oleje
- Pro letní provoz zejména zážehových motorů
- Ochrana před tvorbou oxidačních produktů

Výkonnost

API SB/CB
SAE 30



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507108

M6AD

Letní motorový olej vyrobený z ropného základového oleje a přísad pro zlepšení antioxidačních, detergentních a disperzních vlastností.

Oblast použití

Je určen k mazání nenáročných starších typů zážehových a nepřepřítovaných vznětových motorů pracujících v mírných provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Pro motory s nízkými nároky na výkonnost oleje
- Pro letní provoz zážehových a vznětových motorů
- Ochrana před tvorbou oxidačních produktů

Výkonnost

API SC/CB
SAE 30



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507160

obsah: 5 l
počet ks v kartonu: 4
kód: CY-507887

PP 80

Minerální automobilový zimní převodový olej s dobrými mazacími, antikorozními a antioxidačními vlastnostmi. Má vysokou odolnost při přenášení tlaků a dobrou odolnost proti pění.

Oblast použití

K použití v mechanických převodovkách a rozvodovkách (mimo hypoidních) automobilů, zemědělské techniky a mobilních zařízení, které pracují při nízkých teplotách okolí. Dále v zařízeních a olejem mazaných valivých ložiskách, kde lze použít olej třídy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotřebování převodů.
- Dlouhá životnost synchronních kroužků díky aditivům zlepšujícím EP vlastnosti.
- Nízká tendence k pění
- Dlouhodobé zachování vlastností.
- Vynikající ochrana proti korozi.

Výkonnost

API GL-4
SAE 80W



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507269

PP 90

Minerální automobilový letní převodový olej s dobrými mazacími, antikorozními a antioxidačními vlastnostmi. Má vysokou odolnost při přenášení tlaků a dobrou odolnost proti pění.

Oblast použití

K použití v mechanických převodovkách a rozvodovkách (mimo hypoidních) automobilů, zemědělské techniky a mobilních zařízení, které pracují při nízkých teplotách okolí. Dále v zařízeních a olejem mazaných valivých ložiskách, kde lze použít olej třídy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotřebování převodů.
- Dlouhá životnost synchronních kroužků díky aditivům zlepšujícím EP vlastnosti.
- Nízká tendence k pění
- Dlouhodobé zachování vlastností.
- Vynikající ochrana proti korozi.

Výkonnost

API GL-4
SAE 90



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507290



Dexron II

Převodový olej pro automatické převodovky osobních a nákladních automobilů a autobusů podle Dexron II D. Díky kombinaci olejů a aditiv zajišťuje požadované třecí a jiné vlastnosti nezbytné pro funkci automatické převodovky.

Oblast použití


Převodový olej pro automatické převodovky automobilů a pomocná zařízení automobilů, jako jsou posilovače řízení, kapalinové spojky a hydrauliky.

Vlastnosti

- Vysoká provozní spolehlivost a nízké opotřebení
- Výborné antikorozi vlastnosti
- Dobrá odolnost proti pění
- Výborná kompatibilita vzhledem k použitým těsnicím materiálům.

Výkonnost

GM Dexron IID
Allison C3/C4
ZF TE-ML 03D 04D, 11A,14A,17C,05L
VOITH 55:6335,xx
MAN 339 typ Z-1



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507252

OTHP3

Univerzální hydraulická kapalina z hluboce rafinovaných základových olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Spolehlivý výkon pro široký rozsah průmyslových a mobilních hydraulických zařízení. Používá se převážně v hydraulických systémech s hydrostatickými pohony, u kterých může dojít k tepelnému namáhání.

Oblast použití

Coyote Lubes OTHP3 vlastnostmi překonává požadavky na hydraulické oleje HLP dle DIN 51 524 část 2. Lze jej použít i jako převodový a oběhový olej.

Vlastnosti

- Nenapadá běžné těsnicí materiály
- Přispívá k delší životnosti zařízení
- Nízká tvorba usazenin, dlouhé intervaly výměny oleje
- Dobrá odlučitelnost vody
- Nižší riziko kavitace
- Dobrá ochrana proti korozi

Výkonnost

ISO VG 32
ISO 11 158
DIN 51524 část 2



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507184

2T Garden

Syntetický motorový olej pro dvoudobé motory z vysoce rafinovaných základových olejů a vysoce výkonných aditiv pro použití u malých zahradních strojů. Překonává specifikace motorových olejů vydané výrobcí malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh. Není doporučeno u dvoudobých motorů mazaných směsí pracující s palivou obsahujícími bioethanol (E85).

Oblast použití

Určen pro dvoutaktní motory malé zahradní techniky, jako například sekačky na trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, rotavátory atd.

Vlastnosti

- Dokonale mísitelný s palivem
- Snížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoru
- Zajišťuje stálou čistotu pístu a spalovací komory a volný pohyb pístních kroužků

Výkonnost

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507207

4T Garden

Speciální motorový olej ze syntetických základových olejů s použitím komplexního systému přísad, který zajišťuje nejvyšší výkonnostní úroveň a dobré viskozitní charakteristiky pro použití v malých zahradních strojích. Převyšuje specifikace motorového oleje předepsané výrobcí malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh.

Oblast použití

Určen pro čtyřtákní motory malých zahradních zařízení, elektrických generátorů a motory sněžových fréz.

Vlastnosti

- Snadné startování i za chladného počasí
- Stabilní mazací filmy s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i při velkém zatížení
- Zachovává si dobrou mazivost během dlouhého výměnného intervalu
- Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin

Výkonnost

ACEA A3/B4
API SL/CF
SAE 10W-30



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507221



2T

Moderní minerální olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů. Obsahuje vysoce rafinované oleje se zušlechťovacími přísadami, které upravují mazací vlastnosti výrobku a zabraňují tvorbě úsad na elektrodách svíček, stěnách válců a výfukových kanálech. Nedoporučuje se používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory pracující s palivy obsahujícími bioethanol (E85).

Oblast použití

Pro mazání vysoce zatížených dvoudobých zážehových motorů mazaných mastnou směsí, jako jsou motory motocyklů, automobilů, skútrů, motorových pil, čerpadel a dalších motorů používaných v zahradním nářadí.

Vlastnosti

- Dokonale mísitelný s palivem
- Brání zanášení zapalovací svíčky, zpomaluje ucpávání výfukového systému
- Nízký obsah popela
- Vynikající ochrana proti opotřebení

Výkonnost

API TC
SAE 40
JASO FC



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507313

Garden

Vysoce jakostní sezónní minerální olej určený k použití v malé zemědělské a zahradní technice osazené čtyřdobými motory. Kvalitu oleje zaručuje vhodně zvolená výrobní technologie opírající se o hluboce rafinované minerální základové oleje a pečlivě vybrané zušlechťující přísady.

Oblast použití

Minerální motorový olej určený k mazání malé zemědělské a zahradní techniky osazené čtyřdobými motory (např. sekačky, zahradní traktory, kultivátory, pluhu, frézy).

Vlastnosti

- Zachovává trvalý mazací film v podmínkách vysokého tepelného i mechanického zatížení
- Nižší spotřeba oleje, díky nižšímu odparu
- Velmi dobré antioxidační vlastnosti zamezující zároveň tvorbě tzv. černých kalů
- Zabraňuje korozi a tvorbě vysokoteplotních úsad
- Plně mísitelný s jinými oleji stejné viskozitní a výkonnostní třídy

Výkonnost

API SG/CD
SAE 10W-30



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507146

Garden Bio

Přilnavý olej vyrobený z vysoce kvalitního, nízkoaromatického základního oleje s vybranou kombinací aditiv. Je speciálně vyvinutý pro mazání řetězu a vodicích lišt moderních řetězových pil. Díky dobrým vlastnostem při nižších teplotách je vhodný i pro práci v zimním období. Není vhodný pro mazání motoru (smíchání s palivem).

Oblast použití

Lze používat v ručních nebo strojních řetězových pilách dle údajů od výrobce. Vhodný pro mazání řetězů, kluzných drah a vedení v průmyslových aplikacích, které vyžadují mazivo s dobrou přilnavostí, ochranou proti korozi a opotřebením a s nízkým bodem tuhnutí.

Vlastnosti

- Drží dobře na vodicích lištách a řetězech pily a zajišťuje jejich optimální životnost
- Snižuje náklady na údržbu
- Průtočnost i při nízkých provozních teplotách



obsah: 1 l
počet ks v kartonu: 12
kód: CY-507214



Více informací
zákazníci najdou
po **sejmutí QR kódu.**



40 Letný motorový olej vyrobený z rýpného základového oleja a prísad na základe antioxidantov, detergentov a disperzných vlastností. Určený pre prevádzku v motoroch starších typov zážehových a naftových motorov pracujúcich v nezáťažových prevádzkových podmienkach. **Polymy pre bezpečné zachádzanie:** Produkt sa používa rebovým, doorduje pokyny výrobcu zařízení. Hořavina IV, třída nebezpečnosti. Při práci používejte vhodné pracovní pomůcky. Použijte i nespotřebený olej i obal odložte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Skladujte v originálním neoprušeném dobře chráněném obalu, při teplotách 5 °C až 40 °C. Minimální použitelnost je při let od data výroby uvedeném na obalu. **Prvá pomoc:** Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vyplachujte min. 15 minut proudem čisté vody. Případně vyhledejte lékaře. **AutMax Group s.r.o.,** K nájezu 12332, Praha 5, Česká republika, telefon: +420 272 700 530 40 Letný motorový olej vyrobený z rýpného základového oleja a prísad na základe antioxidantov, detergentov a disperzných vlastností. Určený pre prevádzku na mazanie starších typov zážehových a naftových motorov pracujúcich v ľahkých prevádzkových podmienkach. **Polymy pre bezpečné zachádzanie:** Produkt sa používa rebovým, Při výmene oleja doorduje pokyny výrobcu zařízení. Hořavina IV, třída nebezpečnosti. Při práci používejte vhodné ochranné prostředky. Použijte i nespotřebený olej a obal odložte v místě zberu nebezpečného odpadu. Skladujte v originálnom nepoškodenom chránenom obale, při teplotách 5°C až 40°C. Minimální použitelnost je při let od data výroby uvedenom na obalu. **Prvá pomoc:** Při zasažení pokožky i okemby umyte velkým množstvím vody. V prípade zasażenia očí či okemby vyplachujte proudem čistej vody po dobu najmenej 15 minút alebo vyhľadajte lekársku pomoc. **Distribútor v SR:** AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko, telefon: +421 243 422 375

Více informací
Viac informácií



Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Obsah: **5 L**
202203
CI-507887





Bílá lithiová vazelína



GRAFIT-SPRAY



PTFE SPRAY



Uvolňovač šroubů s MOS2



Kontakt plus



Konkor 101

SPECIÁLNÍ MAZIVA A OLEJE COYOTE



Silkal 93



**COYOTE
LUBES**

**PÉČE O AUTO,
VE TVÝCH
RUKÁCH**



AutoMax Group s.r.o.
Prague Office Park I
K Hájmům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO: 43873588

tel: +420 272 700 530
fax: +420 272 700 531
e-mail: info.cz@automax-group.com
www.automax-group.com