



**COYOTE
LUBES**

KATALÓG OLEJE 2022



**It's
Easy**

Coyote.sk

ver. 2022/1 SK



COYOTE
LUBES



Coyote.sk

5W-30

Inovatívny motorový olej na báze základových olejov na báze syntézy HC pre všetky osobné vozidlá. Neobsahuje ťažké kovy a zároveň ponúka maximálny výkon. Vhodné pre vozidlá so systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc alebo katalyzátory. Môže sa používať aj v motoroch starších vozidiel bez ohľadu na emisnú triedu. Vo výfukových plynách turbodúchadla nevznikajú takmer žiadne usadeniny, takže plniaci tlak zostáva dlhodobo optimálny. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popola zaručujú mimoriadne dobrú čistotu piestov bez ohľadu na palivo.

Oblasť použitia

Vyhovuje požiadavkám na motorový olej pre vozidlá s najnovšími systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov. Môže sa používať vo vozidlách s naftovým, benzínovým a plynovým motorom a je miešateľný s inými motorovými olejmi.

Vlastnosti

- Vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu aj pri trvalom zaťažení pri plnom výkone motora
- Približne o 3 % nižšia spotreba paliva znižuje emisie znečisťujúcich látok
- Nízka spotreba oleja vďaka veľmi nízkym stratám odparovaním

Výkonnosť

ACEA C3
API SN/SM/CF
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.51
BMW Longlife-04



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507115

obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507955

5W-30 Longlife III

Coyote Lubes 5W-30 Longlife III je vyrobený najnovšou technológiou na zabezpečenie maximálnej kompatibility so zariadeniami na čistenie výfukových plynov. Pomáha udržiavať čistotu filtra pevných častíc, čím sa zachováva výkon motora. Znižuje trenie v motore, aby sa dosiahla úspora paliva.

Oblasť použitia

Môže sa používať v moderných benzínových motoroch, dieselových motoroch s filtermi pevných častíc a plynových motoroch.

Vlastnosti

- Pomáha udržiavať filtre pevných častíc čisté
- Chráni výfukový systém pred usadzovaním popola
- Použiteľné pre benzínové, naftové a plynové motory

Výkonnosť

API SN
ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.31/229.51



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507177

obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507771



5W-40

Vysoko legovaný polosyntetický ľahký viacstupňový motorový olej. Starostlivo vybrané, vysoko výkonné aditíva dodávajú tomuto prémiovému motorovému oleju vynikajúci výkon.

Oblasť použitia

Ideálne pre moderné benzínové a naftové motory osobných a dodávkových vozidiel s turbodúchadlom aj bez neho.

Vlastnosti

- Veľmi stabilné a vynikajúce viskozitné vlastnosti
- Veľmi dobré štartovacie vlastnosti za studena
- Nízke straty trením
- Optimálna ochrana proti opotrebovaniu
- Nízke emisie a strata motorového oleja odparovaním

Výkonnosť

API SM/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507085

obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507894

5W-40 PD LA

Plne syntetický motorový olej určený na celoročné používanie. Obsahuje moderné syntetické základové oleje a starostlivo vybraný balík najkvalitnejších zušľachtujúcich prísad. Je vhodný najmä pre vozidlá so systémami dodatočnej úpravy, ako sú filtre pevných častíc alebo katalyzátory. Môže sa používať aj v motoroch starších vozidiel bez ohľadu na emisnú triedu. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popola zaručujú mimoriadne dobrú čistotu piestov a takmer žiadne usadeniny v turbodúchadle.

Oblasť použitia


Určený na mazanie moderných zážihových a vznetrových motorov (aj prepĺňovaných turbodúchadlom) osobných a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na výkonnosť oleja v celoročnej prevádzke vrátane motorov so vstrekovacími systémami čerpadlo-tryska. Obzvlášť výhodné je použitie v motoroch pracujúcich pri veľmi nízkych teplotách a tam, kde sa vyžaduje úspora paliva. Vhodné aj pre plynové motory.

Vlastnosti

- Obmedzenie tvorby vysokoteplotných sedimentov a nízkoteplotných kalov
- Vynikajúca ochrana motora proti korózii a opotrebovaniu
- Dobrá štartovateľnosť aj pri veľmi nízkych teplotách
- Maximálne využitie intervalov výmeny odporúčaných výrobcou motora
- Zníženie pasívneho odporu motora
- Vysoká tepelná stabilita, použiteľná pre turbo

Výkonnosť

ACEA C3
API SN/SM/CF
SAE 5W-40
VW 502.00/505.00/505.01
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
Ford WSS M2C 917A
GM Dexos 2
MB 229.31



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507276

5W-40 Racing

Polosyntetický motorový olej na celoročné použitie. Je založený na moderných syntetických olejoch so starostlivo vybraným balíkom zušľachťujúcich prísad najvyššej kvality. To zvyšuje životnosť oleja a zároveň chráni motor pred opotrebovaním. Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti zaručujú úsporu paliva a zníženie emisií výfukových plynov.

Oblasť použitia

Určený na mazanie moderných, vysoko zaťažených zážihových a vznetrových motorov (aj preplňovaných) osobných a fahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na výkonnosť oleja v celoročnej prevádzke. Odporúča sa pre motory športových a súťažných vozidiel. Obzvlášť výhodné sú aplikácie v motoroch pracujúcich pri veľmi nízkych teplotách a tam, kde sa vyžaduje úspora paliva. Je vhodný aj pre plynové motory.

Vlastnosti

- Obmedzuje tvorbu vysokoteplotného kalu a nízkoteplotného kalu
- Vynikajúca ochrana motora proti korózii a opotrebovaniu
- Dobrá štartovateľnosť aj pri nízkych teplotách
- Maximálne využitie intervalov výmeny odporúčaných výrobcom motora
- Zníženie prevádzkových nákladov vďaka zníženému pasívnemu odporu motora

Výkonnosť

API SM/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507139

10W-40

Coyote Lubes 10W-40 zvyšuje výkon motora a zároveň chráni pred škodlivými usadeninami a opotrebovaním vďaka svojmu pokročilému zloženiu. Vhodné na použitie v širokej škále vozidiel prevádzkovaných v režime každodennej jazdy.

Oblasť použitia


Môže sa používať v benzínových, naftových a plynových motoroch. Je vhodný aj pre motory, ktoré ako palivo používajú bionaftu alebo zmesi benzínu a etanolu.

Vlastnosti

- Aktívne odstraňuje škodlivé usadeniny znižujúce výkon
- Pomáha odstraňovať kaly z predchádzajúcich olejov
- Chráni motor pred opotrebovaním počas celého servisného intervalu
- Nižšia spotreba oleja v dôsledku nižšieho odparovania

Výkonnosť

API SN/SM
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507047



obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507757



10W-40 Extreme

Motorový olej na syntetickej báze. Zabraňuje tvorbe usadenín a kalov v motore, čím zabezpečuje jeho čistotu a efektívnu prevádzku. Vhodné na použitie v širokom spektre moderných vozidiel prevádzkovaných v náročných podmienkach.

Oblasť použitia

Môže sa používať v benzínových, dieselových (bez filtra pevných častíc) a plynových motoroch. Vhodné i pre motory, ktoré používajú ako palivo bionaftu alebo zmesi benzínu a etanolu. Chráni motory moderných vozidiel v náročných podmienkach každodennej prevádzky a pomáha tak predĺžiť ich životnosť.

Vlastnosti

- Aktívne odstraňuje škodlivé usadeniny znižujúce výkon
- Pomáha odstraňovať kaly z predchádzajúcich olejov
- Chráni motor pred opotrebovaním a predlžuje jeho životnosť aj pri každodennom používaní
- Chráni motor počas celého servisného intervalu
- Rýchlejší prietok oleja na rýchlejšie zahriatie motora
- Nižšia spotreba oleja

Výkonnosť

API SL/SN/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/502.00/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700
Fiat 9.55535-G2
Jaso SG+



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507153

obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507764

10W-40 Plus

Univerzálny motorový olej okrem iného pre vozidlá s predĺženými výmennými intervalmi a zmiešané flotily. Poskytuje vyššiu ochranu proti opotrebovaniu aj pri extrémnom zaťažení. Pomáha znižovať prevádzkové náklady znížením spotreby paliva a oleja v porovnaní s bežnými motorovými olejmi.

Oblasť použitia


Je ideálny na použitie v zmiešaných vozových parkoch. Môže sa používať vo všetkých úžitkových a stavebných vozidlách vrátane vozidiel s turbodúchadlom, ako aj v osobných benzínových a dieselových vozidlách s turbodúchadlom a bez neho. Vhodné pre zmiešané flotily, kde zjednodušuje používanie druhov a zabraňuje neúmyselnej zámene. Môže sa použiť aj pre železničné a lodné dieselové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení.

Vlastnosti

- Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnych mrazoch
- Znižuje prestoje, prevádzkové náklady a vplyv na životné prostredie
- Znižuje počet mazacích olejov
- Stabilný pri vysokých teplotách a netvorí usadeniny
- Dlhodobu priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
- Vysoká alkalická rezerva
- Chráni pred tvorbou usadenín a udržiava valce motora čisté

Výkonnosť

API SL/SN/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01/502.00/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700
Fiat 9.55535-G2
Jaso SG+



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507283

15W-40

Motorový olej vyrobený z vysoko rafinovaných ropných základových olejov a vyváženého balíka aditív, ktorý poskytuje vysokú úroveň výkonu.

Oblasť použitia


Na celoročné použitie vo vysoko namáhaných preplňovaných a nepreplňovaných dieselových motoroch nákladných vozidiel, stavebných strojov a autobusov. Vhodný na použitie v osobných automobiloch a ľahkých dodávkových vozidlách s naftovými alebo benzínovými motormi, ktoré pracujú v náročných prevádzkových podmienkach.

Vlastnosti

- Chráni pred usadeninami a udržiava valce motora čisté
- Dlhodobu priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
- Zachováva dobré viskozitné vlastnosti počas celého intervalu výmeny oleja
- Vysoká alkalická rezerva
- Nižšia tvorba usadenín pri vysokých teplotách

Výkonnosť

SAE 15W-40
API SG/CF-4



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507306

15W-40 GX

Celoročný viacstupňový motorový olej na báze mimoriadne kvalitných základových olejov. Spolu s novo vyvinutou kombináciou aditív má tento kvalitný motorový olej vynikajúce vlastnosti.

Oblasť použitia

Ideálne na celoročné použitie vo všetkých benzínových a dieselových motoroch s preplňovaním aj bez neho.

Vlastnosti

- Chráni pred opotrebovaním, koróziou a usadeninami
- Zabraňuje tvorbe čierneho kalu
- Vhodné na použitie s katalyzátormi
- V prípade preplňovaných motorov stabilizuje ich výkon

Výkonnosť

ACEA A3/B4
API SL/CG-4
VW 501.01/505.00
MB 229.1



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507245



M6A

Letný motorový olej vyrobený z ropného základového oleja a prísad na zlepšenie antioxidačných, detergentných a disperzných vlastností.

Oblasť použitia

Je určený na mazanie nenáročných starších typov zážihových a vznetrových motorov pracujúcich v miernych prevádzkových podmienkach.

Vlastnosti

- Pre motory s nízkymi požiadavkami na výkon oleja
- Pre letnú prevádzku, najmä pre zážihové motory
- Ochrana pred tvorbou oxidačných produktov

Výkonnosť

API SB/CB
SAE 30



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507108

M6AD

Letný motorový olej vyrobený z ropného základového oleja a prísad na zlepšenie antioxidačných, detergentných a disperzných vlastností.

Oblasť použitia

Je určený na mazanie nenáročných starších typov zážihových a nepreplňovaných vznetrových motorov pracujúcich v miernych prevádzkových podmienkach.

Vlastnosti

- Pre motory s nízkymi požiadavkami na výkon oleja
- Na letnú prevádzku benzínových a dieselových motorov
- Ochrana pred tvorbou oxidačných produktov

Výkonnosť

API SC/CB
SAE 30



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507160

obsah: 5 l
počet ks v kartóne: 4
kód: CY-507887

PP 80

Minerálny automobilový zimný prevodový olej s dobrými mazacími, antikoróznymi a antioxidantnými vlastnosťami. Má vysokú odolnosť proti prenosu tlaku a dobrú odolnosť proti peneniu.

Oblasť použitia

Na použitie v mechanických prevodoch a prevodovkách (okrem hypoidných) automobilov, poľnohospodárskych zariadení a mobilných zariadení pracujúcich pri nízkych teplotách okolia. Tiež v zariadeniach a olejom mazaných valivých ložiskách, kde sa môže použiť olej triedy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotrebovaniu prevodovky
- Dlhá životnosť synchronných krúžkov vďaka prísadám zlepšujúcim EP vlastnosti
- Nízka tendencia k peneniu
- Dlhodobé zachovanie vlastností
- Vynikajúca ochrana proti korózii

Výkonnosť

API GL-4
SAE 80W



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507269

PP 90

Minerálny automobilový letný prevodový olej s dobrými mazacími, antikoróznymi a antioxidantnými vlastnosťami. Má vysokú odolnosť proti prenosu tlaku a dobrú odolnosť proti peneniu.

Oblasť použitia

Na použitie v mechanických prevodoch a prevodovkách (okrem hypoidných) automobilov, poľnohospodárskych zariadení a mobilných zariadení pracujúcich pri nízkych teplotách okolia. Tiež v zariadeniach a olejom mazaných valivých ložiskách, kde sa môže použiť olej triedy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotrebovaniu prevodovky
- Dlhá životnosť synchronných krúžkov vďaka prísadám zlepšujúcim EP vlastnosti
- Nízka tendencia k peneniu
- Dlhodobé zachovanie vlastností
- Vynikajúca ochrana proti korózii

Výkonnosť

API GL-4
SAE 90



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507290



Dexron II

Prevodový olej pre automatické prevodovky osobných a nákladných automobilov a autobusov podľa Dexron II D. Vďaka kombinácii olejov a aditív poskytuje požadované trecie a iné vlastnosti potrebné pre funkciu automatických prevodoviek.

Oblasť použitia


Prevodový olej pre automatické prevodovky automobilov a pomocné zariadenia automobilov, ako sú posilňovače riadenia, kvapalinové spojky a hydraulika.

Vlastnosti

- Vysoká prevádzková spoľahlivosť a nízke opotrebenie
- Vynikajúce antikorózne vlastnosti
- Dobrá odolnosť voči peneniu
- Vynikajúca kompatibilita vďaka použitým tesniacim materiálom.

Výkonnosť

GM Dexron IID
Allison C3/C4
ZF TE-ML 03D 04D, 11A,14A,17C,05L
VOITH 55:6335,xx
MAN 339 typ Z-1



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507252

OTHP3

Univerzálna hydraulická kvapalina vyrobená z hlboko rafinovaných základových olejov s prísadami na zníženie opotrebenia. Spofahlivý výkon pre širokú škálu priemyselných a mobilných hydraulických zariadení. Používa sa predovšetkým v hydraulických systémoch s hydrostatickým pohonom, kde môže dochádzať k tepelnému namáhaniu.

Oblasť použitia

Coyote Lubes OTHP3 prevyšuje požiadavky na hydraulické oleje HLP podľa DIN 51 524 časť 2 a mazacie oleje CLP podľa DIN 51 51 517 časť 3. Môže sa používať aj ako prevodový a obehový olej.

Vlastnosti

- Nenapáda bežné tesniacie materiály
- Prispieva k dlhšej životnosti zariadenia
- Nízka tvorba usadenín, dlhé intervaly výmeny oleja
- Dobrá oddeliteľnosť vody
- Nižšie riziko kavitácie
- Dobrá ochrana proti korózii

Výkonnosť

ISO VG 32
ISO 11 158
DIN 51524 časť 2



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507184

2T Garden

Syntetický motorový olej pre dvojtaktné motory vyrobený z vysoko rafinovaných základových olejov a vysoko výkonných aditív na použitie v malej záhradnej technike. Prevyšuje špecifikácie motorového oleja vydávané výrobcami malých záhradných strojov, ako sú MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh. Neodporúča sa pre dvojtaktné motory mazané zmesami palív s obsahom bioetanolu (E85).

Oblasť použitia

Určené pre dvojtaktné motory malých záhradných zariadení, ako sú kosačky na trávnu, krovinnorezy, ručné motorové píly, elektrické generátory, rotavátory atď.

Vlastnosti

- Dokonale miešateľný s palivom
- Zníženie dymu a škodlivých emisií motora
- Zabezpečuje dôslednú čistotu piestu a spaľovacej komory a voľný pohyb piestnych krúžkov

Výkonnosť

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507207

4T Garden

Špeciálny motorový olej na báze syntetického oleja, ktorý využíva komplexný systém prísad na zabezpečenie najvyššej úrovne výkonu a dobrých viskozitných vlastností na použitie v malých záhradných strojoch. Presahuje špecifikácie motorového oleja predpísané výrobcami malých záhradných strojov, ako sú MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh.

Oblasť použitia

Určené pre štvortaktné motory malých záhradných zariadení, elektrických generátorov a motorov snehových fréz.

Vlastnosti

- Jednoduché štartovanie aj v chladnom počasi
- Stabilné mazacie filmy s vysokou nosnosťou a ochranou proti opotrebovaniu aj pri veľkom zaťažení
- Zachováva si dobrú mazivosť počas dlhých intervalov výmeny
- Dlhodobá odolnosť voči procesom starnutia a žiadna tvorba škodlivých usadenín

Výkonnosť

ACEA A3/B4
API SL/CF
SAE 10W-30



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507221



2T

Moderný minerálny olej na mazanie dvojtaktných zážihových motorov. Obsahuje vysoko rafinované oleje so zušľachťujúcimi prísadami, ktoré upravujú mazacie vlastnosti produktu a zabraňujú tvorbe usadenín na elektródach zapalovacích sviečok, stenách valcov a výfukových kanáloch. Neodporúča sa používať v zmesi, ktorou sa mažú dvojtaktné motory poháňané palivami obsahujúcimi bioetanol (E85).

Oblasť použitia

Na mazanie ťažkých dvojtaktných zážihových motorov mazaných tukom, ako sú motory motocyklov, automobilov, skútrov, motorových píl, čerpadiel a iných motorov používaných v záhradnom náradí.

Vlastnosti

- Dokonale miešateľný s palivom
- Zabraňuje zanášanju zapalovacích sviečok, spomaľuje zanášanie výfukového systému
- Nízky obsah popola
- Vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu

Výkonnosť

API TC
SAE 40
JASO FC



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507313

Garden

Vysokokvalitný sezónny minerálny olej na použitie v malých poľnohospodárskych a záhradných strojoch vybavených štvortaktnými motormi. Kvalitu oleja zaručuje dobre zvolená technológia výroby založená na hlboko rafinovaných minerálnych základových olejoch a starostlivo vybraných rafinačných prísadách.

Oblasť použitia

Minerálny motorový olej na mazanie malých poľnohospodárskych a záhradných zariadení vybavených štvortaktnými motormi (napr. kosačky, záhradné traktory, kultivátory, pluh, frézy).

Vlastnosti

- Udržiava trvalý mazací film v podmienkach vysokého tepelného a mechanického zaťaženia
- Nižšia spotreba oleja vďaka nižšiemu odparovaniu
- Veľmi dobré antioxidantné vlastnosti a zároveň zabraňuje tvorbe čierneho kalu
- Zabraňuje korózii a tvorbe vysokoteplotných usadenín
- Plne miešateľný s inými olejmi rovnakej viskozity a výkonnostnej triedy

Výkonnosť

API SG/CD
SAE 10W-30



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507146

Garden Bio

Prilnavý olej vyrobený z vysokokvalitného základového oleja s nízkym obsahom aromatických látok a vybranej kombinácie prísad. Je špeciálne vyvinutý na mazanie reťaze a vodiacich líšt moderných reťazových píľ. Vďaka svojim dobrým vlastnostiam pri nižších teplotách je vhodný aj na zimné práce. Nie je vhodný na mazanie motora (miešanie s palivom).

Oblasť použitia

Môže sa používať v ručných alebo strojových reťazových píľach podľa špecifikácií výrobcu. Vhodný na mazanie reťazí, klzných dráh a vedení v priemyselných aplikáciách, ktoré vyžadujú mazivo s dobrou prilnavosťou, ochranou proti korózii a opotrebovaniu a nízkym bodom tuhnutia.

Vlastnosti

- Dobre drží na vodiacich líštách a reťaziach píly pre optimálnu životnosť
- Znižuje náklady na údržbu
- Výkon aj pri nízkych pracovných teplotách



obsah: 1 l
počet ks v kartóne: 12
kód: CY-507214



Viac informácií
zákazníci nájdu po
nasnímaní QR kódu.



40 Letný motorový olej vyrobený z rpného základového oleja a prísad pro zjednotené antiodkladné, detergentní a disperzní vlastnosti. Určené především k mazání starších typů zážehových a nepřehřátých vznětových motorů pracujících v nezážehových provozních podmínkách. **Polymy pro bezpečné zacházení:** Produkt se používá neředěný, dodržuje pokyny výrobce zařízení. Hmotná IV třídy nebezpečnosti. Při práci používejte vhodné pracovní pomůcky. Použijte i nespotřebovaný olej i obal odložte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Skladujte v originálním neopouštěném dobře chráněném obalu, při teplotách 5 °C až 40 °C. Minimální použitelnost je při teplotě od data výroby uvedeném na obalu. **První lékařská první pomoc:** Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vypláchněte min. 15 minut proudem čisté vody. Případně vyhledejte lékaře. **Autolub Group s.r.o.,** K nájezu 12392, Praha 5, Česká republika, telefon: +420 272 700 530. **40 Letný motorový olej vyrobený z rpného základového oleja a prísad na zaplnené antiodkladných, detergentných a disperzných vlastností. Určený predovšetkým na mazanie starších typov zážehových a nepřehřátých vznětových motorů pracujících v lehkých provozních podmínkách. **Polymy pro bezpečné zacházení:** Produkt se používá neředěný. Při výměně oleja dodržujte pokyny výrobce zařízení. Hmotná IV třídy nebezpečnosti. Při práci používejte vhodné ochranné prostředky. Použijte i nespotřebovaný olej a obal odložte v místě zberu nebezpečného odpadu. Skladujte v originálnom neopoušťačom chránenom obale, pri teplotách 5°C až 40°C. Minimálna použiteľnosť je podľa rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. **Prvá lekárska prvá pomoc:** Pri zasažení pokožky ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. V prípade zasaženia očí ich okamžite vypláchnite prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 minút alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Distribútor v SR: AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko, telefon: +421 243 422 375.**

Obsah: **5 L**
202203
CI-507887



Nebezpečí
Nebezpečenstvo





**Biela lítiová
vazelína**



GRAFIT-SPRAY



PTFE SPRAY



**Uvoľňovač skrutiek
s MOS2**



Kontakt plus



Konkor 101

**ŠPECIÁLNE
MAZIVÁ
A OLEJE**



Sikal 93



**COYOTE
LUBES**

**STAROSTLIVOSŤ
O AUTO,
VO TVOJICH
RUKÁCH**



AutoMax Slovakia s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
IČ: 46740945

Tel.: +421 243 422 375
Fax.: +421 243 420 684
e-mail: coyote@automax-group.com
www.automax-group.com