

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE PTFE - SPRAY

CY-8798051

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás:

Kiváló minőségű kenőanyag fém és műanyag mechanikus alkatrészek kezelésére. Alkalmazás: láncokhoz, fogaskerekekhez, sínekhez, ajtó zsanérokhoz, tolóajtókhoz, vákuumszivattyúkhöz, szállítószalagokhoz, szorítómechanizmusokhoz, racsnis eszközökhöz, gumitömítésekhez és másokhoz.

Kellékek

- Alkalmos minden típusú csapágyhoz és mechanizmushoz, amely nagy terheléssel és hőmérsékleten működik
- Nagyon jól ellenáll a nagy terheléseknek, a víz és a levegő páratartalmának.
- Nagyon jó korrózióvédelmet biztosít nagyon agresszív körülmények között.
- Hosszan tartó kenést biztosít
- nem fut ki az alkalmazás után
- Csökkenti a súrlódást, különösen fém-fém használat esetén

Alkalmazási terület

Alkalmazások: Láncok, zsanérok, zárok, nagy teherbírású csapágyak, fogaskerekek, csúszórendszerek, csörlők, szállítószalagok, vízszivattyúk és sok más alkalmazás.

Paraméterek

- Alapösszetétel: ásványolaj
- VOC-tartalom: körülbelül 60 tömegszázalék
- Szín : Átlátszó fehér
- Illatanyag : Jellemző
- Relatív sűrűség 20° C-on: 0.88 g/ml
- Hozam : 1.34 g/másodperc
- Gőznyomás 20°C-on: 3–4 bar
- 4 golyós EP-próba (ASTM D 2596): 3430 N
- 4 golyós kopásvizsgálat (ASTM D 2266):

Raktározás

Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, amelyek védve vannak a levegő páratartalmának hatásától száraz, fedett és hűvös raktárakban. A gyártás időpontjától számított 36 hónapos jótállási idő.

Csomagolás

A COYOTE PTFE spray-ként kerül forgalomba, 400 ml-es tartályokban.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com