

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12 EVO

CY-510214

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A COYOTE Antifreeze G12 EVO egy monoetilénglikol (etán-1,2-diol) alapú modern hűtőfolyadék, amely alkalmas minden motor hűtőköréhez, különösen a modern hűtőkkel és kisebb motorokkal rendelkező járművekhez. A termék optimális választás elektromos járművekhez (BEV), beleértve a hibrid (HEV) és plug-in hibrid (PHEV) autókat, valamint a belső égésű motorral rendelkező új járműveket. A termék rendkívül hatékony korróziógátlókat tartalmaz, amelyeket PSi-OAT-nak neveznek. Speciális adalékanyagokat tartalmaz a habzás elnyomására és a folyékonyság javítására. A COYOTE Antifreeze G12 EVO nem tartalmaz nitríteteket vagy aminokat

Kellékek

- Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen és megakadályozza a lerakódások kialakulását.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Teljesen elegyedik azzal a folyadékkal, amelyet a VW-csoport 2020 óta először tölt fel
- Légekori nyomáson a forráspont > 170 °C.

Alkalmazási terület

A COYOTE Antifreeze G12 EVO-t új személygépkocsik hűtőkörében használják. Használat előtt vízzel* hígítjuk a kívánt 30–55 térfogat koncentrációra. %, lásd Hígítás (kivéve a READY változatot, amelyet közvetlenül a hűtőrendszerben való felhasználásra készítenek elő).

* A víznek a következő paramétereknek kell megfelelnie: keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm

Teljesítmény

AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956–16, GG 6580 (2010), SAE J 814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005) és VW TL 774 L (2021).

Hígítás

Tűréshatár 2 °C ±

COYOTE Antifreeze G12EVO	Víz	Legfeljebb
1	2	min. -18 °C
2	3	min. -27 °C
1	1	min. -38 °C

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12 EVO

CY-510214

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE Antifreeze G12 evo	Módszer
Megjelenés	-	Tiszta rózsaszín folyadék	Vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m ⁻³	1110–1150	PP45/001
pH (33 térfogat% -os oldat)	-	8,0–9,0	PP45/006
Szabad lúgosság	ml 0,1 M HCl	> 8	PP45/007
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet (33 térfogatú oldat)	°C	< -16	PP45/008

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jóállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE Antifreeze G12EVO alapkivitelben 1 literes tartályokban, ömlesztve vagy megállapodás szerint kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com