

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Dexron III H

CY-511716

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Hlavním úkolem převodových olejů pro automatické převodovky je přenos síly. Kromě toho musí plnit také úkol univerzálního maziva pro ložiska, ozubená kola a další součásti.

Oblast použití

Je vhodný pro použití v automatických převodovkách, hydraulických posilovačích řízení, měničích a přenosech síly, kde je vyžadován ATF Dexron II

Vlastnosti

- Velmi vysoký a stabilní index viskozity
- Velmi nízký bod tečení
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Ochrana proti opotřebení, korozi a pění
- Neutrální chování vůči těsnicím materiálům

Výkonnost

- GM Dexron III H
- Ford Mercon
- MB-Freigabe 236.1
- MAN 339 Typ Z1
- MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ L 1
- ZF TE-ML 04D/14A
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- Volvo 97341
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- Allison TES 389

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES Dexron III
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,855
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	35,0
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	7,6
Viskozitní index	ASTM D2270		175
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	210

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Dexron III H

CY-511716

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES Dexron III H je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com