

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES Dexron III H

CY-511716

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Az automata sebességváltók sebességváltó-olajainak fő feladata az erőátvitel. Ezenkívül a csapágyak, fogaskerekek és egyéb alkatrészek univerzális kenőanyagának feladatát is el kell végeznie.

Alkalmazási terület

Alkalmas automata sebességváltókban, hidraulikus szervokormányban, átalakítókban és szervóátvitelben, ahol Dexron II ATF-re van szükség

Kellékek

- Nagyon magas és stabil viszkozitási index
- Nagyon alacsony kúszási pont
- Nagyon jó oxidációs stabilitás
- Kopás, korrózió és habzás elleni védelem
- Semleges viselkedés a tömítőanyagokkal szemben

Teljesítmény

- GM Dexron III H
- Ford Mercon
- MB-Freigabe 236.1
- MAN 339 Z1 típus
- MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ L 1
- ZF TE-ML 04D/14A
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- Volvo 97341
- Hernyó TO-2
- Allison C-4
- Allison TES 389

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES Dexron III
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,855
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	35,0
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	7,6
Viszkozitási index	ASTM D2270		175
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	210

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES Dexron III H

CY-511716

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES Dexron III H alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com