

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T

CY-507054

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Moderní minerální olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů. Obsahuje vysoce rafinované oleje se zušlechťovacími přísadami, které upravují mazací vlastnosti výrobku a zabraňují tvorbě úsad na elektrodách svíček, stěnách válců a výfukových kanálech. Nedoporučuje se používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory pracující s palivy obsahujícími bioethanol (E85).

Oblast použití

Pro mazání vysoce zatížených dvoudobých zážehových motorů mazaných mastnou směsí, jako jsou motory motocyklů, automobilů, skútrů, motorových pil, čerpadel a dalších motorů používaných v zahradním nářadí.

Vlastnosti

- Dokonale mísitelný s palivem
- Brání zanášení zapalovací svíčky, zpomaluje ucpávání výfukového systému
- Nízký obsah popela
- Vynikající ochrana proti opotřebení

Výkonnost

- API TC
- SAE 40
- JASO FC

Ředění

1 (olej) : 40 (benzín)

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 2T	Metoda
Viskozitní třída	SAE		40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	850–890	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 48,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	12,5–14,4	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 90	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 95	informativně
Bod teplotnosti	ASTM D6892	°C	cca –25	informativně

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T

CY-507054

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 2T je standardně prodáván v obalech o objemu 100 ml, 500 ml a 1 l.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com