

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES OTHP3

CY-507184

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Univerzální hydraulická kapalina z hluboce rafinovaných základových olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Spolehlivý výkon pro široký rozsah průmyslových a mobilních hydraulických zařízení. Používá se převážně v hydraulických systémech s hydrostatickými pohony, u kterých může dojít k tepelnému namáhání.

Oblast použití

Coyote Lubes OTHP3 vlastnostmi překonává požadavky na hydraulické oleje HLP dle DIN 51 524 část 2. Lze jej použít i jako převodový a oběhový olej.

Vlastnosti

- Nenapadá běžné těsnicí materiály
- Přispívá k delší životnosti zařízení
- Nízká tvorba usazenin, dlouhé intervaly výměny oleje
- Dobrá odlučitelnost vody
- Nižší riziko kavitace
- Dobrá ochrana proti korozi

Výkonnost

- ISO VG 32
- ISO 11 158
- DIN 51524 část 2

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES OTHP3	Metoda
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 865	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 32,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 5,4	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 98	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 210	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -24	informativně

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES OTHP3

CY-507184

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES OTHP3 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com