

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES PP 80

CY-507269

Stránka - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Minerální automobilový zimní převodový olej s dobrými mazacími, antikorozními a antioxidačními vlastnostmi. Má vysokou odolnost při přenášení tlaků a dobrou odolnost proti pění.

Oblast použití

K použití v mechanických převodovkách a rozvodovkách (mimo hypoidních) automobilů, zemědělské techniky a mobilních zařízení, které pracují při nízkých teplotách okolí. Dále v zařízeních a olejem mazaných valivých ložiskách, kde lze použít olej třídy API GL-4.

Vlastnosti

- Ochrana proti opotřebování převodů.
- Dlouhá životnost synchronních kroužků díky aditivům zlepšujícím EP vlastnosti.
- Nízká tendence k pění
- Dlouhodobé zachování vlastností.
- Vynikající ochrana proti korozi.

Výkonnost

- API GL-4
- SAE 80W

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES PP80	Metoda
Viskozitní třída	SAE		80W	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 885–895	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 145	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 14,5–15,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 95	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca –29	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES PP80 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com