

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Stránka - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

Plně syntetický motorový olej určený k celoročnímu použití. Obsahuje moderní syntetické základové oleje a pečlivě zvolený balík zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Je obzvláště vhodný pro vozidla se systémem dodatečné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry částic nebo katalyzátory. Lze použít i v motorech starších vozidel bez ohledu na emisní třídu. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popela zaručují zvláště dobrou čistotu pístu a téměř žádné usazeniny v turbodmychadle.

### Oblast použití

Určen k mazání moderních, vysoce zatížených zážehových a vznětových motorů (i přeplňovaných) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s nejvyššími požadavky na výkon oleje v celoročním provozu, včetně motorů se systémem vstřikování „čerpadlo–tryska“. Zvláště výhodná je aplikace v motorech pracujících za velmi nízkých teplot a tam, kde je vyžadována úspora paliva. Vhodný i pro plynové motory.

### Vlastnosti

- Omezení tvorby vysokoteplotních úsad a nízkoteplotních kalů
- Vynikající ochrana motoru proti korozi a opotřebení
- Dobrá startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- Maximální využití výměnných lhůt doporučených výrobcem motoru
- Snížení pasivních odporů motoru
- Vysoká tepelná stabilita, použitelný pro turbo

### Výkonnost

- ACEA C3
- API SN/SM/CF
- SAE 5W-40
- VW 502.00/505.00/505.01
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- Ford WSS M2C 917A
- GM Dexos 2
- MB 229.31

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.cz](http://www.automax-group.cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-40 PD LA	Metoda
Viskozitní třída	SAE		5W-40	-
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 857	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 83	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 14,3	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 170	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 200	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -30	informativně

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com