

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Plne syntetický motorový olej určený na celoročné použitie. Obsahuje moderné syntetické základové oleje a starostlivo vybraný balíček rafinačných prísad najvyššej kvality. Je obzvlášť vhodný pre vozidlá so systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc alebo katalyzátory. Môže byť použitý aj v motoroch starších vozidiel bez ohľadu na emisnú triedu. Tepelná stabilita a nižší obsah sírového popola zaručujú mimoriadne dobrú čistotu piestov a takmer žiadne usadeniny v turbodúchadle.

Oblasť použitia

Určené na mazanie moderných, vysokovýkonných benzínových a naftových motorov (vrátane preplňovaných) osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na olejový výkon v celoročnej prevádzke vrátane motorov so vstrekovaním čerpadla a trysky. Je obzvlášť výhodný pre použitie v motoroch pracujúcich pri veľmi nízkych teplotách a tam, kde sa vyžaduje úspora paliva. Vhodné aj pre plynové motory.

Vlastnosti

- Zníženie tvorby vysokoteplotných usadenín a nízkoteplotného kalu
- Vynikajúca ochrana motora proti korózii a opotrebovaniu
- Dobrá štartovateľnosť aj pri veľmi nízkych teplotách
- Maximálne využitie časov výmeny odporúčaných výrobcami motorov
- Zníženie odporu pasívneho motora
- Vysoká tepelná stabilita, použiteľná pre turbo

Výkon

- ACEA C3
- API SN/SM/CF
- SAE 5W-40
- VW 502.00/505.00/505.01
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- Ford WSS M2C 917A
- GM Dexos 2
- MB 229.31

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-40 PD LA	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		5W-40	-
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 857	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	c. 83	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 14,3	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 170	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 200	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -30	informatívne

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA sa štandardne predáva v 1L nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com