

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-30

CY-507115

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Inovativní motorový olej na bázi základních olejů vyrobených HC syntézou pro všechny osobní automobily. Neobsahuje těžké kovy a zároveň nabízí maximální výkon. Vhodné pro vozidla se systémy dodatečné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry částic nebo katalyzátory. Lze použít i v motorech starších vozidel bez ohledu na emisní třídu. Nevytváří téměř žádné usazeniny v turbodmychadle výfukových plynů, takže plnicí tlak zůstává dlouhodobě optimální. Tepelná stabilita a nižší obsah sulfátového popela zaručují zvláště dobrou čistotu pístu bez ohledu na palivo.

Oblast použití

Splňuje požadavky na motorový olej pro vozidla s nejmodernějšími systémy dodatečné úpravy výfukových plynů. Lze ho použít ve vozidlech s naftovým, benzinovým a plynovým motorem a je mísitelný s jinými motorovými oleji.

Vlastnosti

- Vynikající ochrana proti opotřebení i při trvalém zatížení při plném výkonu motoru
- Zhruba o 3 % nižší spotřeba paliva snižuje emise škodlivých látek
- Nízká spotřeba oleje díky velmi malým ztrátám odpařováním

Výkonnost

- ACEA C3
- API SN/SM/CF
- VW 502.00/505.00/505.01
- MB 229.51
- BMW Longlife-04

Parametry (typické hodnoty)

| Parametr | | Jednotka | COYOTE LUBES 5W-30 | Metoda |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Viskozitní třída | SAE | | 5W-30 | – |
| Hustota (15 °C) | ASTM D4052 | kg/m ³ | cca 853 | PP45/016 |
| Viskozita (40 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 69,8 | PP45/033 |
| Viskozita (100 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 11,8 | PP45/033 |
| Viskozitní index | ASTM D2270 | | cca 160 | PP45/034 |
| Bod vzplanutí COC | ASTM D92 | °C | > 200 | informativně |
| Bod tekutosti | ASTM D6892 | °C | cca -39 | informativně |

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-30

CY-507115

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 5W-30 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com