

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES M6AD

CY-507160

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Nyári motorolaj kőolajból és adalékanyagokból az antioxidáns, mosószer és diszperziós tulajdonságok javítása érdekében.

### Alkalmazási terület

Úgy tervezték, hogy kenje a mérsékelt üzemi körülmények között működő, igénytelen, régebbi típusú benzin- és nem turbófeltöltős dízelmotorokat.

### Kellékek

- Alacsony olajteljesítmény-követelményekkel rendelkező motorokhoz
- Benzin- és dízelmotorok nyári üzemeltetéséhez
- Oxidációs termékek képződése elleni védelem

### Teljesítmény

- API SC/CB
- SAE 30

### Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES M6AD	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		30	–
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	890 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	> 22.5	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	kb. 11,0	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 90	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 230	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -24	informatívan

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES M6AD alap kivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)