

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Celoročně použitelný vícestupňový motorový olej na bázi mimořádně kvalitních základových olejů. Společně s nově vyvinutou kombinací aditiv má tento kvalitní motorový olej vynikající vlastnosti.

### Oblast použití

Ideální pro celoroční použití ve všech benzínových a naftových motorech s přeplňováním i bez přeplňování.

### Vlastnosti

- Chrání proti opotřebením, korozi a usazeninám
- Zabraňuje tvorbě černému kalu v oleji
- Vhodný pro použití s katalyzátory
- U motorů s turbodmychadlem stabilizuje jejich výkon

### Výkonnost

- ACEA A3/B4
- API SL/CG-4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 15W-40 GX	Metoda
Viskozitní třída	SAE		15W-40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 97,6	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 13,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 138	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 200	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -24	informativně

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES 15W-40 GX je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com