

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Vysoce legovaný částečně syntetický lehkoběžný vícestupňový motorový olej. Pečlivě vybraná, vysoce účinná aditiva dodávají tomuto špičkovému motorovému oleji vynikající vlastnosti.

Oblast použití

Ideální pro moderní benzinové a naftové motory osobních automobilů a dodávek s turbodmychadlem i bez něj.

Vlastnosti

- Velmi stabilní a vynikající vlastnosti viskozity
- Velmi dobré vlastnosti při studeném startování
- Nízké ztráty třením
- Optimální ochrana proti opotřebení
- Nízké emise a ztráta motorového oleje odpařováním

Výkonnost

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- BMW Longlife-01
- GM-LL-B-025
- MB 229.3

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-40	Metoda
Viskozitní třída	SAE		5W-40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 860	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 85,2	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 14,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 165	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 215	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -31	informativně

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájíům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 5W-40 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com