

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES 5W-30

CY-507955

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Leírás:

HC szintézis alapolajokon alapuló innovatív motorolaj minden személygépkocsihoz. Nem tartalmaz nehézfémeket, ugyanakkor maximális teljesítményt nyújt. Alkalmas kipufogógáz-utókezelő rendszerrel, például részecskeszűrővel vagy katalizátorral felszerelt járművekhez. Régebbi járművek motorjaiban is használható, függetlenül a kibocsátási osztálytól. Szinte semmilyen lerakódást nem hoz létre a kipufogó turbófeltöltőben, így a töltőnyomás hosszú távon optimális marad. A hőstabilitás és az alacsonyabb szulfáthamu-tartalom különösen jó dugattyútisztaságot garantál, függetlenül az üzemanyagtól.

#### Alkalmazási terület

Megfelel a legkorszerűbb kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt járművek motorolaj-követelményeinek. Használható dízel-, benzin- és gázmotorral felszerelt járművekben, és elegyedik más motorolajokkal.

#### Kellékek

- Kiváló kopásvédelem folyamatos terhelés mellett, teljes motorteljesítmény mellett is
- Körülbelül 3%-kal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás, csökkenti a károsanyag-kibocsátást
- Alacsony olajfogyasztás a nagyon alacsony párolgási veszteségeknek köszönhetően

#### Teljesítmény

- ACEA C3
- API SN/SM/CF
- VW 502.00/505.00/505.01
- MB 229.51
- BMW Longlife-04

#### Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 5W-30	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		5W-30	–
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	853 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69,8 RÉSZ	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	kb. 11,8	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 160	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 200	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -39	informatívan

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES 5W-30

CY-507955

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Raktározás**

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.  
A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### **Csomagolás**

A COYOTE LUBES 5W-30 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)