

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T Garden

CY-508815

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Syntetický motorový olej pro dvoudobé motory z vysoce rafinovaných základových olejů a vysoce výkonných aditiv pro použití u malých zahradních strojů. Překonává specifikace motorových olejů vydané výrobcí malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh. Není doporučeno u dvoudobých motorů mazaných směsí pracující s palivy obsahujícími bioethanol (E85).

Oblast použití

Určen pro dvoutaktní motory malé zahradní techniky, jako například sekačky na trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, rotavátory atd.

Vlastnosti

- Dokonale mísitelný s palivem
- Snížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoru
- Zajišťuje stálou čistotu pístu a spalovací komory a volný pohyb pístních kroužků

Výkonnost

- API TC+
- JASO FD
- CEC TSC-3
- ISO-L-EGD

Ředění

1 (olej) : 50 (benzín)

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 2T Garden	Metoda
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 868	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 60	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 8,7	PP45/033
Sulfátový popel	ASTM D2270	hm. %	cca 0,05	informativně
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 90	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -36	informativně

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T Garden

CY-508815

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 2T Garden je standardně prodáván v obalech o objemu 250 ml, 500 ml a 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com