

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 15W-40

CY-509737

Stránka - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Motorový olej z vysoce rafinovaných ropných základových olejů a vyváženého balíčku aditiv, který zajišťuje moderní výkonnostní úroveň.

Oblast použití

Celoroční použití ve vysoce namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech nákladních automobilů, stavebních strojů a autobusů. Vhodný k použití v osobních automobilech a lehkých dodávkových vozidlech se vznětovými nebo zážehovými motory, které pracují v těžkých provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru
- Dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení
- Zachovává si dobré viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje
- Vysoká alkalická rezerva
- Nižší tvorba úsad při vysokých teplotách

Výkonnost

- SAE 15W-40
- API SG/CF-4

Parametry

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 10W-40	Metoda
Viskozitní třída	SAE		15W-40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 882	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 113,1	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 14,4–15,0	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		> 118	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca –30	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 15W-40 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com