

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 15W-40

CY-509737

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás:

Motorolaj magasan finomított kőolaj alapolajokból és kiegyensúlyozott adalékcsoombságból, amely modern teljesítményszintet biztosít.

Alkalmazási terület

Egész évben használható teherautók, építőipari gépek és buszok nagy igénybevételnek kitett turbófeltöltős és nem turbófeltöltős dízelmotorjaiban. Alkalmos dízel- vagy benzinmotorral rendelkező személygépkocsikban és könnyű kisteherautókban, amelyek mostoha üzemi körülmények között működnek.

Kellékek

- Véd a lerakódásoktól és tisztán tartja a motorhengereket
- Hosszú távon kedvező tulajdonságok még nagy nyíróterhelések mellett is
- Jó viszkozitási tulajdonságokat tart fenn a teljes olajleeresztési intervallum alatt
- Magas lúgos tartalék
- Csökkentett lerakódásképződés magas hőmérsékleten

Teljesítmény

- SAE 15W-40
- API SG/CF-4

Paraméterek

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 10W-40	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		15W-40	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	882 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	113.1	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 14,4–15,0	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		118>	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 220	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -30	informatívan

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 15W-40 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com