

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 10W-40 EXTREME

CY-507764

Stránka - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

Motorový olej na syntetické bázi. Brání tvorbě úsad a kalů v motoru, čímž zajišťuje jeho čistotu a efektivní provoz. Vhodný pro použití v širokém rozsahu moderních vozidel provozovaných v náročných podmínkách.

### Oblast použití

Může být použit v benzínových, naftových (bez filtru pevných částic) a plynových motorech. Vhodný i pro motory používající jako palivo bio-naftu nebo směs benzín/ethanol. Chrání motory moderních vozidel v náročných podmínkách každodenního provozu a tím pomáhá prodloužit jejich životnost.

### Vlastnosti

- Aktivně odstraňuje škodlivé úsady snižující výkon
- Pomáhá odstranit kaly po předchozích olejích
- Chrání motor před opotřebením, prodlužuje jeho životnost i za každodenního provozu
- Chrání motor v průběhu celého servisního intervalu
- Rychlejší průtok oleje pro rychlejší zahřátí motoru
- Nižší spotřeba oleje

### Výkonnost

- API SL/SN/CF
- ACEA A3/B3/B4
- VW 500.00/501.01/502.00/505.00
- MB 229.1/229.3
- Renault RN 0700
- Fiat 9.55535-G2
- Jaso SG+

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE 10W-40 Extreme	LUBES	Metoda
Viskozitní třída	SAE		10W-40		–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 854		PP45/016
Kinematická viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 94		PP45/033
Kinematická viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 14,1		PP45/033
Dynamická viskozita (-30 °C)	ASTM D4684	mPa s	cca 17 100		informativně
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 154		PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 244		informativně
Bod teplotnosti	ASTM D6892	°C	cca -48		informativně

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 10W-40 EXTREME

CY-507764

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### **Balení**

COYOTE LUBES 10W-40 Extreme je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com