

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Magas ötvözetű, félszintetikus könnyű, többfokozatú motorolaj. A gondosan kiválasztott, nagy teljesítményű adalékanyagok kiváló tulajdonságokat biztosítanak ennek a csúcskategóriás motorolajnak.

Alkalmazási terület

Ideális személygépkocsik és kisteherautók modern benzin- és dízelmotorjaihoz turbófeltöltővel és anélkül.

Kellékek

- Nagyon stabil és kiváló viszkozitási tulajdonságok
- Nagyon jó hidegindítási tulajdonságok
- Alacsony súrlódási veszteségek
- Optimális kopásvédelem
- Alacsony károsanyag-kibocsátás és motorolaj-veszteség párolgás révén

Teljesítmény

- SM / CF API
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- BMW Longlife-01
- GM-LL-B-025
- MB 229.3

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 5W-40	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		5W-40	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	860 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 85,2	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 14,5	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 165	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	CCA 215	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	cca -31	informatívan

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 5W-40 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com