

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE fékfolyadék DOT3

CY-511990

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A COYOTE DOT3 fékfolyadék egy glikol-éter alapú fékfolyadék, amelyet hagyományos hidraulikus fék- és tengelykapcsoló-rendszerekben való használatra terveztek. Ebből a célból kellően magas forráspontot, megfelelő viszkozitást, gátló védelmet kínál, és nem támadja meg a gumitömítéseket. Ez biztosítja a fékrendszer biztonságos és gyors működését, gázbuborékok lehetősége nélkül, amelyek összenyomhatóságuk miatt fékhibákat okoznak. Az autógyártók azt javasolják, hogy a fékfolyadékot 2 évente vagy 40 000 megtett kilométer után cseréljék.

Használ

Töltés autó fékrendszerekhez.

Teljesítmény

Megfelel a következő szabványoknak: FMVSS No 116 DOT 3, SAE J 1703 és ISO 4925 Class 3, JIS K 2233 Class 3, IS 8654 Type I.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE fékfolyadék DOT3	Módszer
Megjelenés	–	Tiszta, enyhén sárgás folyadék	vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m ⁻³	1010–1070	PP45/001
pH (50 térfogat% oldat)	–	7–11,5	informatívan
Víztartalom	Uh. %	< 0.20	informatívan
Forráspont (száraz)	°C	> 205	PP45/019
Forráspont (nedves)	°C	> 140	PP45/020
Kinematikus viszkozitás -40 °C-on	mm ² s ⁻¹	< 1500	informatívan

Elegyedés

Keverhető más, SAE J1703 és FMVSS 116 szerint gyártott fékfolyadékokkal.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE fékfolyadék DOT3

CY-511990

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

A fékfolyadékok normál körülmények között történő használatuk esetén nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot, de a helyes ipari gyakorlatnak megfelelően ajánlott megfelelő egyéni védőeszköz használata. A részleteket lásd a termékbiztonsági adatlapon.

Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drasztikusan csökkenti a folyadék forráspontját, ami csökkenti a biztonságos tartalékot, az ásványolaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszertömítések romlásához és a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

Csomagolás

A COYOTE DOT3 fékfolyadék alapkivitelben 500 ml-es és 3 literes kiszerelésben kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com