


## KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV

 <b>COYOTE PTFE - SPREJ</b>	<b>Distribútor pre CZ:</b> AutoMax Group s.r.o., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 <a href="http://www.automax-group.com/cz">www.automax-group.com/cz</a> <a href="mailto:info.cz@automax-group.com">info.cz@automax-group.com</a>
--	--

### Popis

Vysoko kvalitné mazivo na ošetrovanie kovových a plastových mechanických častí. Použitie: na reťaze, ozubené kolesá, koľajnice, pánty dverí, posuvné dvere, vákuové čerpadlá, dopravníky, upínacie mechanizmy, račne, gumové tesnenia a iné.

### Vlastnosti

- Vhodné pre všetky typy ložísk a mechanizmov pracujúcich pri vysokých zaťaženiach a teplotách- Veľmi dobre odoláva vysokému zaťaženiu, vlhkosti vody a vzduchu.- Poskytuje veľmi dobrú úroveň ochrany proti korózii v prostredí s veľmi agresívnymi podmienkami.- Poskytuje dlhotrvajúce mazanie- Po aplikácii nesteká- Znižuje trenie, najmä pri použití kovu na kov

### Oblasť použitia

Použitie: Reťaze, pánty, zámky, ložiská pre vysoké zaťaženie, ozubené kolesá, posuvné systémy, navijaky, dopravníky, vodné čerpadlá a mnoho ďalších aplikácií.

### Parametre

- Základné zložky: Minerálny olej
- Obsah VOC: Približne 60% hm.
- Farba : Priehľadná biela
- Vôňa : charakteristická
- Relatívna hustota pri 20 °C: 0,88 g/ml
- Výdatnosť: 1,34 g/s
- Tlak pary pri 20°C: 3 až 4 bar
- 4-guľová skúška EP (ASTM D 2596): 3430 N
- 4 guľôčky Skúška opotrebenia (ASTM D 2266):

### Skladovanie

Skladujte v originálnom, neporušenom, dokonale uzavretom obale chránenom pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladiarenských skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

### Balenie

PTFE COYOTE sa štandardne predáva ako sprej v baleniach po 400 ml.

