

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

 <p>COYOTE GRAFITOVÝ SPREJ</p>	<p>Distribútor pre CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis

COYOTE GRAPHITE SPRAY je prípravok, ktorý vytvára ochranný film, ktorý poskytuje dlhodobý mazací účinok. Vynikajúce využitie pre pánty, koľajnice, hriadele, zámky, navijaky, skrutky, matice a mnoho ďalších.

Vlastnosti

Vhodné na mazanie závesov, pántov, koľajníc, hriadeľov, zámkov, navijakov, skrutiek, matíc, guľových kĺbov, listových pružín a ďalších. Vhodné pre teploty od -30°C do 250°C.

Oblasť použitia

Vynikajúce využitie pre pánty, koľajnice, hriadele, zámky, navijaky, skrutky, matice a mnoho ďalších.

Ideálna pracovná teplota 5°C – 30°C. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte. Naneste v tenkej vrstve a prebytočný materiál odstráňte handrou.

Technické informácie

- Vzhľad čierny
- Základné zloženie: minerálny olej, grafit
- Obsah VOC približne 70 % hm.
- Relatívna hustota pri 20 °C 0,86 g/ml
- Tlak pary pri 20°C 3 až 4 bar
- Pokrytie 2,33 g/s

Skladovanie

Skladujte v pôvodnej uzavretej nádobe na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE GRAPHITE SPRAY sa štandardne predáva v baleniach: 400ML