

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12+ D/F

READY -30°C

CY-5877528

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C egy modern, monoetilénglikol alapú hígított hűtőfolyadék, amely alkalmas belső égésű motorok hűtőköréhez, amelyekben az alumíniumot főként szerkezeti elemként használják. A termék rendkívül hatékony korróziógátlókat, úgynevezett OAT-okat tartalmaz. Ezeknek a nagy teljesítményű inhibitoroknak köszönhetően a helyettesítési időszak 5 évre meghosszabbodik. Speciális adalékanyagokat tartalmaz a habzás elnyomására és a folyékonyság javítására. A COYOTE Antifreeze D/F READY -30°C nem tartalmaz nitriteket, aminokat, foszfátokat vagy szilikátokat.

Kellékek

- Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen.
- Megakadályozza a lerakódásokat.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Megfelel a nemzetközi szabványoknak.
- Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal.
- Meghosszabbított csereidőszak 5 évre.
- Használatra kész.

Alkalmazási terület

A COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C-ot új személygépkocsik hűtőkörében használják. Használat előtt nem kell vízzel hígítani. Alacsonyabb koncentrációk esetén a folyadék vízzel* hígítható, de legfeljebb 2:1–18 °C-ra, lásd Hígítás.

* A víznek a következő paramétereknek kell megfelelnie: keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm

Teljesítmény

A COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C korróziógátló és fagyálló tulajdonságai megfelelnek a következő szabványoknak: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2870, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.3, SAE J 1034 (1996), MAN 324 SNF, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D (2013), GM 6277M, GMW3420 (2012), ÖNORM V 5123 (2009), UNE 26-361-88 és VW TL 774 D/F típus (2014).

Hígítás

Tűréshatár 2 °C ±

COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C	Víz	Legfeljebb
2	1	min. -18 °C

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12+ D/F

READY -30°C

CY-5877528

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C	Módszer
Megjelenés	-	Tiszta rózsaszín folyadék	Vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m ⁻³	1100–1115	PP45/001
pH	-	7,5–8,5	PP45/006
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet	°C	< -30	PP45/008

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE Antifreeze G12+ D/F alapkivitelben 1 l-es, 5 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com