

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES M6A

CY-507108

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Ez egy nyári motorolaj, amely kőolaj alapolajból és adalékanyagokból készül, hogy javítsa az antioxidáns, mosószer és diszperziós tulajdonságokat.

### Alkalmazási terület

Úgy tervezték, hogy közepes üzemi körülmények között működő, igénytelen, régebbi típusú benzin- és dízelmotorok kenésére szolgáljon.

### Kellékek

- Alacsony olajteljesítmény-követelményekkel rendelkező motorokhoz
- Nyári üzemhez, különösen benzinmotorokhoz
- Oxidációs termékek képződése elleni védelem

### Teljesítmény

- API SB/CB
- SAE 30

### Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES M6A	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		30	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	880 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	> 22.5	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	Kb. 14,4	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 99	PP45/034
COC lobbaspont	ASTM D92	°C	> 220	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -30	informatívan

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES M6A alap kivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)