

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40 Racing

CY-507139

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Polosyntetický motorový olej k celoročnímu použití. Je založen na moderních syntetických olejů s pečlivě zvoleným balíkem zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Díky tomu se zvyšuje životnost oleje a zároveň ochrana motoru proti opotřebení. Vynikající nízkoteplotní vlastnosti zaručují úsporu paliva a snížení emisí výfukových plynů.

Oblast použití

Určen k mazání moderních, vysoce zatížených zážehových a vznětových motorů (i přeplňovaných) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s nejvyššími požadavky na výkon oleje v celoročním provozu. Je doporučován pro motory sportovních a soutěžních automobilů. Zvláště výhodná aplikace je v motorech pracujících za velmi nízkých teplot a tam, kde je vyžadována úspora paliva. Je vhodný i pro plynové motory.

Vlastnosti

- Omezuje tvorbu vysokoteplotních úsad a nízkoteplotních kalů
- Vynikající ochrana motoru proti korozi a opotřebení
- Dobrou startovatelnost i za nízkých teplot
- Maximální využití výměnných ložisek doporučených výrobcem motoru
- Snížení provozních nákladů díky snížení pasivního odporu motoru

Výkonnost

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- BMW Longlife-01
- GM-LL-B-025
- MB 229.3

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 5W-40 Racing

CY-507139

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-40 Racing	Metoda
Viskozitní třída	SAE		5W-40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 858	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 84,2	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 14,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 175	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -36	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 5W-40 Racing je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com