

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES 5W-40 Racing

CY-507139

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Félszintetikus motorolaj egész éves használatra. Modern szintetikus olajokon alapul, gondosan kiválasztott finomító adalékokkal, a legmagasabb minőségben. Ez növeli az olaj élettartamát, ugyanakkor megvédi a motort a kopástól. A kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságok garantálják az üzemanyag-takarékosságot és a csökkentett kipufogógáz-kibocsátást.

### Alkalmazási terület

Modern, nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorok (beleértve a turbófeltöltős motorokat is) személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek kenésére tervezték, amelyek egész évben a legmagasabb követelményeket támasztják az olajtelsítményre vonatkozóan. Sport- és raliautó-motorokhoz ajánlott. Különösen előnyös a nagyon alacsony hőmérsékleten üzemelő motoroknál, ahol üzemanyag-takarékosságra van szükség. Gázmotorokhoz is alkalmas.

### Kellékek

- Csökkenti a magas hőmérsékletű lerakódások és az alacsony hőmérsékletű iszap képződését
- Kiváló motorvédelem korrózió és kopás ellen
- Jó indítási képesség még alacsony hőmérsékleten is
- A motorgyártó által ajánlott csereidők maximális kihasználása
- Az üzemeltetési költségek csökkentése a motor passzív ellenállásának csökkentése miatt

### Teljesítmény

- SM / CF API
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- BMW Longlife-01
- GM-LL-B-025
- MB 229.3

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES 5W-40 Racing

CY-507139

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Paraméterek (jellemző értékek)

| Paraméter            |            | Egység             | COYOTE LUBES 5W-40 Racing | Módszer      |
|----------------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| Viszkozitási fokozat | UAE        |                    | 5W-40                     | –            |
| Sűrűség (15 °C)      | ASTM D4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 858 körül                 | PP45/016     |
| Viszkozitás (40 °C)  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 84,2                      | PP45/033     |
| Viszkozitás (100 °C) | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | kb. 14,5                  | PP45/033     |
| Viszkozitási index   | ASTM D2270 |                    | c. 175                    | PP45/034     |
| COC lobbanáspont     | ASTM D92   | °C                 | CCA 220                   | informatívan |
| Áramlási pont        | ASTM D6892 | °C                 | kb. -36                   | informatívan |

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES 5W-40 Racing alapkivitelben 1 literes kiszereelésben kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)