

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES Garden Bio

CY-507214

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Přílnavý olej vyrobený z vysoce kvalitního, nízkoaromatického základního oleje s vybranou kombinací aditiv. Je speciálně vyvinutý pro mazání řetězu a vodicích lišt moderních řetězových pil. Díky dobrým vlastnostem při nižších teplotách je vhodný i pro práci v zimním období. Není vhodný pro mazání motoru (smíchání s palivem).

### Oblast použití

Lze používat v ručních nebo strojních řetězových pilách dle údajů od výrobce. Vhodný pro mazání řetězů, kluzných drah a vedení v průmyslových aplikacích, které vyžadují mazivo s dobrou přílnavostí, ochranou proti korozi a opotřebení a s nízkým bodem tuhnutí.

### Vlastnosti

- Drží dobře na vodicích lištách a řetězech pily a zajišťuje jejich optimální životnost
- Snižuje náklady na údržbu
- Průtočnost i při nízkých provozních teplotách

### Parametry (typické hodnoty)

| Parametr           |            | Jednotka           | COYOTE LUBES Garden Bio | Metoda       |
|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| Hustota (15 °C)    | ASTM D4052 | kg/m <sup>3</sup>  | cca 880                 | PP45/016     |
| Viskozita (40 °C)  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | cca 100                 | PP45/033     |
| Viskozita (100 °C) | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | cca 11                  | PP45/033     |
| Viskozitní index   | ASTM D2270 |                    | cca 98                  | PP45/034     |
| Bod vzplanutí COC  | ASTM D92   | °C                 | > 220                   | informativně |
| Bod tekutosti      | ASTM D6892 | °C                 | cca -24                 | informativně |

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES Garden Bio je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com