

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES PP 80

CY-507269

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Ásványi autóiipari téli hajtóműolaj jó kenési, korróziógátló és antioxidáns tulajdonságokkal. Nagy nyomásátadási ellenállással és jó habzásállósággal rendelkezik.

Alkalmazási terület

Alacsony környezeti hőmérsékleten működő gépjárművek, mezőgazdasági gépek és mozgó berendezések mechanikus sebességváltóiban és sebességváltóiban (a hipoid kivételével) történő felhasználásra. Továbbá berendezésekben és olajkenésű gördülőcsapágyakban, ahol API GL-4 minőségű olaj használható.

Kellékek

- Védelem a fogaskerekek kopása és elhasználódása ellen.
- A szinkrongyűrűk hosszú élettartama az EP tulajdonságait javító adalékanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony habzási hajlam
- A tulajdonságok hosszú távú megőrzése.
- Kiváló korrózióvédelem.

Teljesítmény

- API GL-4
- SAE 80W

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES PP80	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		80W	–
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	kb. 885–895	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	c. 145	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 14,5 - 15,5	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		Kb. 95	PP45/034
COC lobbánáspont	ASTM D92	°C	> 220	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	cca -29	informatívan

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES PP80 alap kivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES PP 80

CY-507269

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com