

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Teljesen szintetikus motorolaj, amelyet egész éves használatra terveztek. Modern szintetikus alapolajokat és gondosan kiválasztott, a legmagasabb minőségű finomító adalékanyagok csomagját tartalmazza. Különösen alkalmas kipufogógáz-utókezelő rendszerrel, például részecskeszűrővel vagy katalizátorral felszerelt járművekhez. Régebbi járművek motorjaiban is használható, függetlenül a kibocsátási osztálytól. A hőstabilitás és az alacsonyabb szulfáthamu-tartalom különösen jó dugattyútisztaságot garantál, és szinte nincs lerakódás a turbófeltöltőben.

Alkalmazási terület

Korszerű, nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorok (beleértve a turbófeltöltős) személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek kenésére tervezték, amelyek egész évben a legmagasabb olajtelsítmény-követelményekkel rendelkeznek, beleértve a szivattyú-fúvóka befecskendezésű motorokat is. Különösen előnyös a nagyon alacsony hőmérsékleten üzemelő motorokban történő alkalmazásoknál, ahol üzemanyag-takarékosságra van szükség. Gázmotorokhoz is alkalmas.

Kellékek

- A magas hőmérsékletű lerakódások és az alacsony hőmérsékletű iszap képződésének csökkentése
- Kiváló motorvédelem korrózió és kopás ellen
- Jó indítási képesség még nagyon alacsony hőmérsékleten is
- A motorgyártó által ajánlott csereidők maximális kihasználása
- A passzív motoros ellenállás csökkentése
- Magas hőstabilitás, alkalmazható a turbóra

Teljesítmény

- ACEA C3
- API SN/SM/CF
- SAE 5W-40
- VW 502.00/505.00/505.01
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- Ford WSS M2C 917A
- GM Dexos 2
- MB 229.31

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA

CY-507276

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek (jellemző értékek)

| Paraméter | | Egység | COYOTE LUBES 5W-40 PD LA | Módszer |
|----------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Viszkozitási fokozat | UAE | | 5W-40 | - |
| Sűrűség (15 °C) | ASTM D4052 | kg/m ³ | 857 körül | PP45/016 |
| Viszkozitás (40 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | c. 83 | PP45/033 |
| Viszkozitás (100 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | kb. 14,3 | PP45/033 |
| Viszkozitási index | ASTM D2270 | | c. 170 | PP45/034 |
| COC lobbanáspont | ASTM D92 | °C | kb. 200 | informatívan |
| Áramlási pont | ASTM D6892 | °C | kb. -30 | informatívan |

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 5W-40 PD LA alap kivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com