

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Strana - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Popis:

Vysokolegovaný polosyntetický ľahký viacstupňový motorový olej. Starostlivo vybrané, vysokovýkonné aditíva dodávajú tomuto špičkovému motorovému oleju vynikajúce vlastnosti.

#### Oblasť použitia

Ideálne pre moderné benzínové a naftové motory osobných automobilov a dodávok s turbodúchadlom alebo bez neho.

#### Vlastnosti

- Veľmi stabilné a vynikajúce viskozitné vlastnosti
- Veľmi dobré vlastnosti pri studenom štarte
- Nízke straty trením
- Optimálna ochrana proti opotrebeniu
- Nízke emisie a strata motorového oleja odparovaním

#### Výkon

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 0700/0710
- Porsche A40
- BMW Longlife-01
- GM-LL-B-025
- MB 229.3

#### Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-40	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		5W-40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	okolo 860	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	približne 85,2	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	približne 14,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 165	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 215	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	CCA -31	informatívne

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 5W-40

CY-507894

Strana - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Skladovanie**

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### **Balenie**

COYOTE LUBES 5W-40 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,  
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)