

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III

CY-507177

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás:

A Coyote Lubes 5W-30 Longlife III a legmodernebb technológiával készül, hogy maximális kompatibilitást biztosítson a füstgázkezelő berendezésekkel. Segít fenntartani a dízel részecskeszűrő tisztaságát, ezáltal fenntartva a motor teljesítményét. Csökkenti a súrlódást a motorban, és így lehetővé teszi az üzemanyag-takarékosságot.

Alkalmazási terület

Használható modern benzinmotorokban, dízel részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokban és gázmotorokban.

Kellékek

- Segít tisztán tartani a dízel részecskeszűrőket
- Védi a kipufogórendszert a hamu felhalmozódásától
- Benzin-, dízel- és gázmotorokra alkalmazható

Teljesítmény

- API SN
- ACEA C3
- VW 504.00/507.00
- MB 229.31/229.51

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		5W-30	–
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	836 körül	PP45/016
Kinematikus viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	66–72	PP45/033
Kinematikus viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	11,9–12,3	PP45/033
Dinamikus viszkozitás (-30 °C)	ASTM D4684	mPa és	14 000–15 000	informatívan
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 175	PP45/034
COC lobbaspont	ASTM D92	°C	> 238	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -45	informatívan

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jóállású idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com